



| Repère | Nbr | DESIGNATION |
|--------|-----|---|
| 1 | 8 | Vis à tête de 2x9,5 |
| 2 | 2 | Manchette Ø 125 |
| 3 | 2 | Rondelle d'obturation Ø 125 |
| 4 | 1 | Dessus de carénage |
| 5 | 3 | Vis tête hexagonale de 8x20 |
| 6 | 1 | Enveloppe de carénage |
| 7 | 2 | Vis tête hexagonale de 6x10 |
| 8 | 3 | Rondelle large de 6 |
| 9 | 1 | Vis tête hexagonale de 5x25 |
| 10 | 1 | Volet de buse |
| 11 | 1 | Ecrou hexagonal de 5 |
| 12 | 1 | Axe de manœuvre de volet |
| 13 | 1 | Ressort de rappel de l'axe volet |
| 14 | 1 | Vis sans tête pointeau de 4x8 |
| 15 | 1 | Bouton de manœuvre du volet de buse |
| 16 | 1 | Ecrou de maintien de l'axe volet de buse |
| 17 | 7 | Rondelle de 6 |
| 18 | 8 | Ecrou hexagonal de 6 |
| 19 | 1 | Buse Ø 200 |
| 20 | 1 | Joint de buse Ø 9 longueur 0.65 mètre |
| 21 | 3 | Rondelle de 8 |
| 22 | 1 | Joint de porte Ø 7 longueur 2.1 mètres |
| 23 | 1 | Avaloir |
| 24 | 1 | Défecteur |
| 25 | 1 | Fond arrière |
| 26 | 3 | Tirant arrière Ø 6 longueur 425 |
| 27 | 1 | Coté gauche |
| 28 | 1 | Coté droit |
| 29 | 1 | Taque décor |
| 30 | 1 | Grille foyère |
| 31 | 2 | Tirant avant Ø 6 longueur 382 |
| 32 | 1 | Embase |
| 33 | 1 | Pare bûches |
| 34 | 1 | Socle |
| 35 | 2 | Vis tête fraisée de 6x20 |
| 36 | 1 | Ecrou hexagonal bas de 6, réglage fermeture |
| 37 | 1 | Excentrique de réglage de fermeture |
| 38 | 1 | Façade |
| 39 | 4 | Vis tête fraisée de 6x50 |
| 40 | 2 | Rivet de 3x8 |
| 41 | 1 | Plaque signalétique |
| 42 | 1 | Tiroir cendrier |
| 43 | 1 | Vis tête cylindrique de 6x25 |
| 44 | 1 | Registre de réglage d'air |
| 45 | 1 | Façade cendrier |
| 46 | 1 | Bouton de manœuvre de réglage d'air |
| 47 | 1 | Joint de cendrier Ø 5 longueur 0,63 mètre |
| 48 | 2 | Rivet de 5x16 |
| 49 | 3 | Vis tête cylindrique de 4x8, fixation vitre |
| 50 | 3 | Attache de vitre |
| 51 | 1 | Vitre 613x397x4 |
| 52 | 1 | Crochet d'ouverture de porte |
| 53 | 1 | Vis de fixation du loquet |
| 54 | 1 | Loquet d'ouverture et fermeture de porte |
| 55 | 1 | Axe haut de porte. goupille Ø 5x30 |
| 56 | 1 | Porte |
| 57 | 1 | Axe bas de porte. goupille Ø 5x30 |
| 58 | 1 | Interrupteur 3 positions |
| 59 | 2 | Couvercle de turbine |
| 60 | 2 | Vis de 6x20 inox, fixation couvercle |
| 61 | 2 | Carton céramique 110x35x8 |
| 62 | 2 | Carton céramique 120x40x2 |
| 63 | 2 | Carton céramique 114x95x8 |
| 64 | 1 | Appareillage électrique |
| 65 | 2 | Laine céramique 115x42x30 |
| 66 | 2 | Ventilateur axial |